



GW216

TCP/IP 訊號轉換器

GW216設備規格

電源

- 電源電壓：DC12V
- 電源端口：DC電源插座(4Pin 3.5mm)
- 電源功耗：內部功耗最大300ma
- 電源保護：突波電壓保護、過電流自恢復保險絲

通訊傳輸

- 通訊端口：TCPIP網路通訊一組、RS-485一組
- 通訊速率：1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps
- 傳輸距離：TCPIP網路通訊100米、RS485二線式傳輸200m~1.2km
- 連接模組：每一傳輸埠最多可連結32個RS485二線式模組
- 命令格式：ASCII

功能特性

- 系統保護：內置WATCH-DOG當機自我偵測及重置功能
- 設備燈號：設備電源兼模組通訊狀態LED燈號顯示
- 凸波保護：具TVS 浪湧保護600W
- ESD保護：15 KV
- 隔離電壓：3.5KV 瞬時,500V DC 連續
- 傳輸介質:24awg鋁箔雙隔離對絞線 RS-4852線式A+/B

總公司/展示中心 407台中市西屯區黎明路二段809號
電話 +886-4-3707-0598 ; +886-4-2255-6779
網站 www.thcsys.com.tw

