



支援125 KHz及13.56MHz
模組介面及頻率

DVR9938-WH



DVR9938-BK

DVR-9938 (485版本)
液晶按鍵型感應式讀卡機

DVR-9938 (485版本)

液晶按鍵型感應式讀卡機

解決方案

- 不支持i-key
- 支持遙控器接收模組（僅有一組開門接點輸出）
- 支持電梯控制
- 支持各種威根標準副讀頭，例如HID
- 可自動讀取26.34.42.54bit取碼格式



電器規格

- | | | | |
|--------|------------------------------|---------|-----------|
| • 工作環境 | 工作溫度 0~75 ° C；相對濕度 20% - 90% | • 背光LCD | 128 x 64 |
| • 外型尺寸 | 134(L) × 83(W) × 32(H)mm | • 背光按鍵盤 | 17 鍵 |
| • 繼電器 | 2組接點負荷MAX DC 12V 1A | • 電源 | DC 12V 1A |

功能說明

- 顯示型中英文液晶螢幕
- 單機可辨識卡片容量8,000張
- 單機可儲存進出歷史資料容量5,000筆
- 按鍵具有藍色背光照明功能
- 提供合法及非法卡LED指示燈
- 卡機面版具有防水設計，可以任意更換面板顏色（黑、白2款）
- 卡機具防破壞接點，遭外力破壞會有壹組警報輸出接點
- 卡機具有任意選用RS232、RS485、RS422通訊埠與電腦連接
- 卡機具有壹組Wiegand通訊埠可連接壹組副讀頭
- 卡機具WATCH DOG功能
- 卡機可單機離線或電腦連線使用
- 可提供開門逾時、卡機拆除或破壞時觸發警報的功能
- 讀卡模式可設定為：開放模式、感應加密碼模式、管制模式、感應或密碼模式、開門模式
- 主機版同時支援125 KHz及13.56MHz模組介面及頻率
- 具有支援ISO14443（感應距離6公分）及ISO115693（感應距離10公分）
- 支援Mifare S50 1K，支援讀寫A,B key鎖碼
- 具有電梯樓層控制功能（標準版不可控制40 Out）
- 具有壹組門鈴輸出接點
- 具有16自動跳班功能
- 具有連動消防系統功能，當卡機模式設定為消防模式時，可以偵測到火災信號並自動開門，有利於人員快速疏散
- 具有防盜設定解除器功能，卡機模式設定為保全模式時，當保全設定狀態下，門禁功能暫停；當保全功能解除時，自動恢復門禁功能，螢幕會隨狀態改變顯示功能中文訊息提示
- 具有防淺回功能，當卡機模式設定為一進一出時，當卡片有進入無外出記錄時，在下次進入時卡機會顯示重複進入，並列為異常訊號，停止開門動作

展示中心 | 總公司 台中市西屯區黎明路二段809號

TEL +886-4-2255-6779；+886-4-3707-0598

FAX +886-4-2255-6739

E-MAIL service@thcsys.com.tw

[HTTP://WWW.THCSYS.COM.TW](http://www.thcsys.com.tw)

