


THC 鴻慶科技

NET-8R

網路型 8 路繼電器模組



NET-8R 設備規格

電源

- 電源電壓：DC12V
- 電源端口：DC電源插座(4Pin 3.5mm)
- 電源功耗：內部功耗最大300ma
- 電源保護：突波電壓保護、過電流自恢復保險絲

通訊傳輸

- 通訊端口：RS-485一組、TCP/IP網路通訊（選配）
- 通訊速率：1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps
- 傳輸距離：TCP/IP網路通訊100米、RS485二線式傳輸200m~1.2km
- 連接模組：每一傳輸埠最多可連結32個RS485二線式模組
- 命令格式：ASCII

功能特性

- 系統保護：內置WATCH-DOG當機自我偵測及重置功能
- 設備燈號：設備電源兼模組通訊狀態LED燈號顯示
- 凸波保護：具TVS保護
- 輸出特性：8迴路12V 10A繼電開關
- 記憶容量：64Kbit（可擴充）
- 時間排程：每日8段，共計7天56段循環，每迴路獨立計時。
- 自動模式：離線狀態下，NET8IO會依據內部記憶體的程序編程指令，自動執行狀態偵測與連動控制。

外觀特性

- 設備外殼：ABS塑料外殼
- 接點端口：3Pin 3.5mm * 8，3Pin 2.54mm * 1，2Pin 2.54mm * 1
- 安裝方式：DIN 導軌式安裝

總公司/展示中心

407台中市西屯區黎明路二段809號

電話

+886-4-3707-0598 ; +886-4-2255-6779

網站

www.thcsys.com.tw

