

支援125 KHz及13.56MHz
模組介面及頻率

2016-07-25
M:M1 Z:OFF N:001

09:59

1 2 3 F1
4 5 6 F2
7 8 9 F3
* 0 # F4

ADP9938-WH

2016-07-25
M:M1 Z:OFF N:001

09:59

1 2 3 F1
4 5 6 F2
7 8 9 F3
* 0 # F4

ADP9938-BK

ADP-9938 Tcp/ip+485版本
液晶按鍵型感應式讀卡機

ADP-9938

液晶按鍵型感應式讀卡機(Tcp/ip+485版本)

電器規格

- 背光LCD 128 x 64
- 背光按鍵盤 17鍵
- 電源 DC 12V 1A
- 工作環境 工作溫度 0~75 °C ; 相對濕度 20% - 90%
- 外型尺寸 134(L)×83(W)×32(H)mm
- 繼電器 2組接點負荷MAX DC 12V 1A

解決方案

- 支持i-key
- 支持電梯控制
- 支持UHF長距離管制系統
- 可自動讀取26.34.42.54bit取碼格式
- 可反向讀取卡機記憶體合法卡卡號
- 可重複讀取卡機歷史資料
- 支持各種威根標準副讀頭，例如HID。

功能說明

- 顯示型中英文液晶螢幕。
- 單機可辨識不連續卡片容量10,000張。
- 單機可儲存進出歷史資料容量10,000筆。
- 按鍵具有藍色背光照明功能。
- 提供合法及非法卡LED指示燈。
- 卡機面板具有防水設計，可以任意更換面板顏色。
(黑、白2款)
- 卡機具防破壞接點，遭外力破壞會有壹組警報輸出接點。
- 卡機具有壹組tcp/ip通訊埠可與電腦連接。
- 卡機具有壹組Wiegand通訊埠可連接壹組副讀頭。
- 卡機具有壹組485通訊埠可連接跑馬燈、串列式印表機。
- 卡機具有壹組RS485通訊埠可與電腦連接。
- 可提供開門逾時、卡機拆除或破壞時觸發警報的功能。
- 讀卡模式可設定為：開放模式、感應加密碼模式、管制模式、感應或密碼模式、開門模式。
- 支援遙控器接收模組。
(4組開門接點輸出，上、停、下、求救)
- 具有支援ISO14443 (感應距離6公分) 及ISO115693 (感應距離10公分) 。

- 支援Mifare S50 1K (支援讀寫A,B key鎖碼) 。
- 卡機支援主動回報訊息功能，刷卡資料可於三秒之內顯示於電腦螢幕上。
- 卡機具WATCH DOG功能。
- 卡機可單機離線使用或電腦連線使用。
- 具有電梯樓層控制功能。
- 具有壹組門鈴輸出接點。
- 具有每天16段自動跳班功能。
- 具有運動消防系統功能，當卡機偵測到火災信號時會自動開門，有利於人員快速疏散。
- 具有防盜設定解除器功能，當卡機模式設定為保全模式時，在保全設定狀態下，門禁功能暫停，當保全功能解除時，自動恢復門禁功能，螢幕會隨狀態改變顯示功能中文訊息提示。
- 具有防淺回功能，當卡機模式設定為一進一出時，當卡片有進入無外出記錄時，在下一次進入時卡機會顯示重複進出，並列為異常訊號，停止開門動作。
- 可於卡機直接輸入ip位置，不需透過pc或任何軟體設定。

總公司/展示中心

407台中市西屯區黎明路二段809號

電話

+886-4-3707-0598 ; +886-4-2255-6779

傳真

+886-4-2255-6739

網站

HTTP://WWW.THCSYS.COM.TW

