


IAQ

室內空氣品質偵測系統

- ✓ 具有歷史/警報紀錄
- ✓ 可APP推播簡訊達到預警
- ✓ 同時偵測六種以上重要空氣品質指標



可暫存數據資料

空氣偵測系統斷網時，可暫存目前的數據資訊，回復連線後系統將資料補送資料庫，達到空氣品質資訊不間斷



可透過電腦或平板

透過電腦或平板即時呈現室內空氣品質指標等影音多媒體信息。



可結合PRO-3000BA

結合大樓自動化BA中央監控系統，一旦偵測空氣品質超標，自動啟動抽換新風、濾網過濾等改善手法，真正達成改善的意義。



IAQ 室內空氣品質偵測系統

IAQ 可以有效偵測多種重要的室內空氣品質因子，包括二氧化碳、一氧化碳、細懸浮微粒(PM2.5)、總揮發性氣體(TVOC)、溫度、濕度、甲醛，讓使用者即時瞭解所處室內環境的空氣品質狀況。

除了可以使用電腦 / 平板直接觀測數值與操作外，也可以顯示歷史資料曲線，亦可將資料儲存下載製作成管理報表。



空氣品質

含TVOC、CO、CO2、PM2.5、甲醛、溫度、濕度的數值；自動檢視各區域的空氣品質狀況並以顏色標示。



樓層顯示

結合樓層地圖，檢視各樓層區域的空氣品質狀況並以顏色標示，室內空氣品質一目了然。



推播訊息

在空氣品質達到一定程度不良時，即時發送空氣品質預警通報。



連線設定

提供每樓層感知器的連線狀態。



歷史紀錄

提供多種室內空氣品質數值、感知器、連線狀態以及時間日期的歷史訊息、警報訊息之紀錄資料。



顏色標示

系統依照空氣品質狀況顯示顏色，空氣品質指數共分為綠、黃、橘、紅、紫、褐色6種空氣品質指標。

✓ Linux系統

✓ CPU :
1.2 GHz 64-bit quad-core
ARM Cortex-A53

✓ 記憶體 :
1GB LPDDR2

✓ 音訊輸出 :
3.5 mm jack; HDMI
(1.3 & 1.4)

✓ GPU :
Dual Core VideoCore IV®
Multimedia

✓ 電子時鐘 :
內建數位計時器萬年曆功能需可
連網自動校時

設備簡介 i-Box PRO



✓ 儲存 :
microSD

✓ 視訊輸出 :
Composite RCA; HDMI

✓ 電源保護 :
突波電壓保護、過電流自恢復保險絲

✓ USB :
USB 2.0 x 4

✓ 16I/O :
輸出最大1000ma電晶體輸出，
輸入反向電壓隔離保護

✓ 尺寸 :
178(L)×92(W)×35(H)mm

✓ 重量 : 500g

展示中心 | 總公司 台中市西屯區黎明路二段809號

TEL +886-4-2255-6779 ; +886-4-3707-0598

FAX +886-4-2255-6739

E-MAIL service@thcsys.com.tw

HTTP://WWW.THCSYS.COM.TW

