

社區門禁管制系統

Angel EB1Mifare感應式門禁卡機

- 支持Panasonic國際牌星光面板外框
- 埋入式適用單聯BOX



硬體規格

- 頻率：13.56Mhz
- 格式：Mifare S50具有讀寫AB key功能
- 感應距離：3~10公分
- 管制模式：感應開門、開放模式、時區管制模式、開門模式
- 威根輸入：支持WG26、32、34、42、54
- 解碼格式：6H10D，8H10D，55D，16禁制碼
- 通訊方式：RS485 To PC一組，RS485 To EXIO一組
- 容量：不連續卡號1萬張，刷卡歷史資料1萬筆以下
- 時間IC：單機操作可記錄刷卡時間，卡機內建時間IC



功能需求

- 具有一組開門輸入接點（輸入），用於偵測外出開關
- 具有一組門位偵測接點（輸入），用於偵測門窗開啟
- 具有一組火災偵測接點（輸入），用於火災緊急開鎖
- 具有一組保全輸入接點（輸入），當保全設定時，可改變面板燈號。
- 具有一組服務鈴輸入接點（輸入），當偵測到住戶需要服務時，例如送洗衣物、點餐時，可改變面板燈號
- 具有一組開鎖輸出接點（輸出）。
- 具有一組警報輸出接點（輸出）。
- 具有一組門鈴輸出接點（輸出），透過玻璃面板觸發 Panasonic 國際牌門鈴。
- 具有一組保全輸出接點（輸出）。
- 可嵌入式外殼，標準美規單聯BOX，可更換式玻璃彩色面板。
- 可透過軟體遠端開鎖，可與消防系統連結，火警自動開門。
- 可透過軟體結合IP CAM拍照、擷取、查詢刷卡資料。
- 可連接數位IO版或是電子開關，結合儲值、預約公設系統，控制電器燈光。
- 可連接紅外線轉發器，控制冷氣，音響，投影機，布幕機，電動窗簾等。
- 可搭配第二台副讀卡機做一進一出功能。
- 可透過軟體回報設定參數，包含站址、管制模式、開門時間、警報時間。
- 內建60組電梯樓層管制功能，最多可儲存1024人。
- 可透過電腦連線，接收刷卡資料，查詢、列印、加刪卡。
- 高亮度光棒指示燈，紅藍光閃爍待機狀態、紅光橫亮非法、藍光橫亮合法。
- 可透過鍵盤進入程式編輯模式。
- 具有一組火災偵測接點，當偵測到火災信號時會自動開門，有利於人員快速疏散，可結合消防廣播系統分區管制，不需在經過PC回傳開門訊號。
- 具有防盜偵測功能，當卡機模式設定為保全模式時，在保全設定狀態下，門禁功能暫停，當保全功能解除時，自動恢復門禁功能，螢幕會隨狀態改變顯示功能中文訊息提示。

總公司/展示中心

電話

網站

407台中市西屯區黎明路二段809號

+886-4-3707-0598 ; +886-4-2255-6779

www.thcsys.com.tw

